


**Tappo femmina**

Informazioni**Serie 2000 - AN**

Materiali	Ottone nichelato
Tenute filetto mod Sprint	Anello di Teflon
Filettature	Maschio: Gas conico ISO-7 (BSPT) Maschio: Gas cilindrico ISO 228 (BSP) Femmina: Gas cilindrico ISO 228 (BSP)
Fluido	Aria compressa; fluidi a bassa pressione
Pressione	Max. 40 bar
Temperatura	-40°C ÷ +120°C

Tappo femmina

•

Titolo

2613

Tabella codici

Codice Fornitore	Misura	Modello
2613 1/8	1/8"	2613
2613 1/4	1/4"	2613
2613 3/8	3/8"	2613
2613 1/2	1/2"	2613
AN613 3/4	3/4"	AN613
AN613 1`	1"	AN613

PRODOTTI DELLA STESSA SERIE

		
NIPPLO CONICO E SPRINT®	NIPPLO CILINDRICO	NIPPLO DI RIDUZIONE CONICO E SPRINT®
		
NIPPLO DI RIDUZIONE CILINDRICO	RIDUZIONE M-F CONICA E SPRINT®	RIDUZIONE M-F CILINDRICA
		
RIDUZIONE A SCOMPARSA	RIDUZIONE F-M CONICA E SPRINT®	RIDUZIONE F-M CILINDRICA
		
PROLUNGA M-F CILINDRICA	PROLUNGA M-F GIREVOLE SPRINT®	MANICOTTO
		
MANICOTTO DI RIDUZIONE	GOMITO F-F	GOMITO M-F CONICO E SPRINT®



GOMITO QUADRO M-F CONICO



ANELLO SINGOLO FILETTATO



GOMITO M-M CONICO E SPRINT®



Y F-M-F CONICO



Y F-F-F



T F-F-F



T F-M-F



T QUADRO F-M-F CONICO



T M-F-F



T M-M-F



T M-M-M



T M-F-M



CROCE F-F-F-F



CROCE F-F-F-M



TAPPO MASCHIO TCCE CON O-RING




TAPPO MASCHIO TCCE SPRINT®



TAPPO MASCHIO A SCOMPARSA CONICO SPRINT®



TAPPO MASCHIO A SCOMPARSA CONICO



TAPPO MASCHIO TE CONICO



TAPPO MASCHIO TE CILINDRICO



TAPPO MASCHIO PROTEZIONE FILETTI



TAPPO FEMMINA PROTEZIONE FILETTI

PASSAPARETE F-F

GHIERA



PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO

PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO

Documenti

Nessun documento