




Bocchettone 3 pezzi M-M diritto



**Informazioni****Serie HL-HP**

<b>Materiale</b>	Ottone nichelato (Ottone grezzo dove espressamente indicato)
<b>Filettature</b>	Maschio conico: Gas ISO 7/1 Maschio cilindrico: Gas ISO 228 Femmina: Gas ISO 228
<b>Pressione</b>	10 bar (pressioni maggiori sono possibili in base al tipo di raccordo e di utilizzo)
<b>Temperatura</b>	max 110°C (a temperature maggiori le pressioni di utilizzo subiscono un calo progressivo)

**Bocchettone 3 pezzi M-M diritto**















•

Sottotitolo con O-Ring NBR (Ottone nichelato)

## Tabella codici

Codice Fornitore	Misura MM	Modello
HLN-135 1/4-3/8	1/4"-3/8"	HLN-135
HLN-135 3/8-1/2	3/8"-1/2"	HLN-135
HLN-135 1/4-1/4	1/4"-1/4"	HLN-135
HLN-135 1/2-1/2	1/2"-1/2"	HLN-135
HLN-135 1/8-1/4	1/8"-1/4"	HLN-135
HLN-135 3/8-3/8	3/8"-3/8"	HLN-135
HLN-135 1/8-1/8	1/8"-1/8"	HLN-135

## PRODOTTI DELLA STESSA SERIE

 <p>NIPPOLO CONICO</p>	 <p>NIPPOLO CILINDRICO</p>	 <p>NIPPOLO DI RIDUZIONE CONICO</p>
 <p>NIPPOLO DI RIDUZIONE CILINDRICO</p>	 <p>RIDUZIONE M-F CONICA</p>	 <p>RIDUZIONE M-F CILINDRICA</p>
 <p>MANICOTTO F-F</p>	 <p>GOMITO F-F</p>	 <p>GOMITO LARGO F-F</p>
 <p>GOMITO M-F CONICO</p>	 <p>GOMITO LARGO M-F CONICO</p>	 <p>T F-F-F</p>
 <p>TAPPO MASCHIO CONICO CON QUADRO</p>	 <p>PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO</p>	 <p>PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO</p>



PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO



BOCCHETTONE 3 PEZZI M-F A GOMITO



BOCCHETTONE 3 PEZZI M-F DIRITTO



BOCCHETTONE 3 PEZZI M-M DIRITTO



BOCCHETTONE 3 PEZZI F-F DIRITTO



BOCCHETTONE 3 PEZZI M-F DIRITTO

BOCCHETTONE 3 PEZZI M-  
PORTAGOMMA DIRITTOBOCCHETTONE 3 PEZZI M-  
PORTAGOMMA A GOMITO

---

Documenti

Nessun documento