



R2000

Informazioni**Adesivi industriali**

Frenafiletti	Per bloccare e frenare le parti di fissaggio filettato (viti, dadi, bulloni, ect). Impedisce l'allentamento spontaneo dovuto a vibrazioni e/o urti, riempie i giochi tra gli accoppiamenti filettati, bloccandoli permanentemente.
Sigillafiletti	Per sigillare raccordi filettati a tenuta idraulica. Resiste alle vibrazioni ed agli urti, facilita l'avvitamento delle parti filettate, garantisce un facile smontaggio e protegge gli accoppiamenti filettati dalla corrosione.
Teflon liquido	Per sigillare accoppiamenti piani e giunzioni frangiate. Forma una guarnizione flessibile, garantendo una sigillatura perfetta tra i componenti

R2000






- *Debole resistenza allo svitamento, di impiego generale, per sigillare giunzioni filettate anche di largo diametro.*

Viscosità a 20°C	2000 cps
Gioco max	0,30 mm
Resistenza allo svitamento	30-50 Kg/cm2
Sottotitolo	Sigillanti frenafiletti

Tabella codici

Codice Fornitore	Modello	Confezione (g)
R2000 50	R2000	50
R2000 250	R2000	250

PRODOTTI DELLA STESSA SERIE

 R150	 R500	 M150
 M500	 M2000	 MH201
 F150	 F500	 F2000
 F05	 823	 NASTRO TEFLON
 TRECCIA CANAPA PETTINATA	 PASTA VERDE	

Documenti

Nessun documento