



F2000

Informazioni**Adesivi industriali**

Frenafiletti	Per bloccare e frenare le parti di fissaggio filettato (viti, dadi, bulloni, ect). Impedisce l'allentamento spontaneo dovuto a vibrazioni e/o urti, riempie i giochi tra gli accoppiamenti filettati, bloccandoli permanentemente.
Sigillafiletti	Per sigillare raccordi filettati a tenuta idraulica. Resiste alle vibrazioni ed agli urti, facilita l'avvitamento delle parti filettate, garantisce un facile smontaggio e protegge gli accoppiamenti filettati dalla corrosione.
Teflon liquido	Per sigillare accoppiamenti piani e giunzioni frangiate. Forma una guarnizione flessibile, garantendo una sigillatura perfetta tra i componenti

F2000





- *Elevata resistenza allo svitamento, per sigillare e bloccare circuiti ad alta pressione in tubi filettati oltre 1" di diametro, flange, rimontaggio di cuscinetti e mozzi su sedi compresse.*

Viscosità a 20°C	2000 cps
Gioco max	0,30 mm
Resistenza allo svitamento	120-250 Kg/cm ²
Sottotitolo	Sigillanti frenafiletti

Tabella codici

Codice Fornitore	Modello	Confezione (g)
F2000 50	F2000	50
F2000 250	F2000	250

PRODOTTI DELLA STESSA SERIE

 R150	 R500	 R2000
 M150	 M500	 M2000
 MH201	 F150	 F500
 F05	 823	 NASTRO TEFLON
 TRECCIA CANAPA PETTINATA	 PASTA VERDE	

Documenti

Nessun documento